

CLOUS CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES



FIABILITÉ PROUVÉE, AUCUN TEMPS D'ARRÊT

Clous, cartouches de gaz et outils développés en tant que système. Produit en Europe, vous offrant une performance optimale et un soutien technique locale efficace.



TOUS LES CLOUS DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR VOS APPLICATIONS

La gamme contient 3 tiges, 5 finitions, 8 longueurs et 3 types d'emballages. Développé pour différents types de bois, le revêtement facilite sa pénétration.



TIRS CONSTANTS

1250 tirs par cartouche de gaz avec un dosage exact par injection.



EMBALLAGE ROBUSTE

Emballage recyclable de haute qualité conçu pour être utilisé dans différentes conditions de travail.



CONSTRUCTION EN BOIS SÉCURE

Les clous de Catégorie de service 1, 2 et 3 sont marqués CE et conforme à l'Eurocode 5.

FUEL PACKS



Clous Standard

Intérieur
Eurocode 5 - Catégorie de service 1

Code	Description	Type de tige	Nb cartouche	Quantité
142005	2.8 x 51 mm	Cranté	3	3.750
142011	2.8 x 63 mm	Cranté	3	3.750
142016	2.8 x 70 mm	Cranté	3	2.500
142018	2.8 x 75 mm	Cranté	2	2.500
142029	3.1 x 75 mm	Cranté	2	2.500
142022	2.8 x 80 mm	Cranté	2	2.500
142033	3.1 x 80 mm	Cranté	2	2.500
142036	3.1 x 90 mm	Cranté	2	2.500
142010	2.8 x 63 mm	Lisse	3	3.750
142017	2.8 x 75 mm	Lisse	2	2.500
142021	2.8 x 80 mm	Lisse	2	2.500
142032	3.1 x 80 mm	Lisse	2	2.500
142035	3.1 x 90 mm	Lisse	2	2.500



GalvPlus®

Extérieur protégé
Eurocode 5 - Catégorie de service 2

Code	Description	Type de tige	Nb cartouche	Quantité
142007	2.8 x 51 mm	Cranté	3	3.750
142013	2.8 x 63 mm	Cranté	3	3.750
142019	2.8 x 75 mm	Cranté	2	2.500
142030	3.1 x 75 mm	Cranté	2	2.500
142052	3.1 x 80 mm	Cranté	2	2.500
141209	2.8 x 63 mm	Lisse	3	3.300
142034	3.1 x 80 mm	Lisse	2	2.500
142037	3.1 x 90 mm	Lisse	2	2.500
142072	3.1 x 90 mm	Unilock	2	2.500



Galvanisé à chaud

Extérieur
Eurocode 5 - Catégorie de service 3

Code	Description	Type de tige	Nb cartouche	Quantité
142000	2.5 x 50 mm	Cranté	2	2.500
142001	2.5 x 50 mm	Cranté	2	2.500
142014	2.8 x 63 mm	Cranté	3	3.750
142020	2.8 x 75 mm	Cranté	2	2.500
142031	3.1 x 75 mm	Cranté	2	2.500
142040	3.1 x 90 mm	Cranté	2	2.500



RVS A2

Extérieur
Eurocode 5 - Catégorie de service 3

Code	Description	Type de tige	Nb cartouche	Quantité
142045	2.8 x 51 mm	Cranté	1	1.250
142080	2.8 x 55 mm	Cranté	1	1.250
142047	2.8 x 63 mm	Cranté	1	1.250
142048	2.8 x 70 mm	Cranté	1	1.250
142049	2.8 x 80 mm	Cranté	1	1.250
142053	3.1 x 90 mm	Cranté	1	1.250
142086	3.1 x 90 mm	Unilock	1	1.250

NAILSCREW®



Clou pouvant facilement être dévissé et même refixé avec les meilleures performances de charge. Jusqu'à 15% supplémentaires par rapport aux clous crantés.



Electro-galvanisé

Extérieur protégé
Eurocode 5 - Catégorie de service 1 & 2

Code	Description	Nb cartouche	Quantité
142100	2.8 x 50 mm Tx 15	1	1.250
142102	2.8 x 65 mm Tx 15	1	1.250
142104	2.8 x 75 mm Tx 15	1	1.250



RVS A2

Extérieur
Eurocode 5 - Catégorie de service 3

Code	Description	Nb cartouche	Quantité
142101	2.8 x 50 mm Tx 15	1	1.250
142103	2.8 x 65 mm Tx 15	1	1.250
142105	2.8 x 75 mm Tx 15	1	1.250



ACCESSOIRES

Code	Description
300348	Cartouche gaz
018880 (1)	Batterie Lithium
018881 (2)	Chargeur de batterie Lithium
900507 (3)	Adaptateur voiture
019766	Magasin Standard
019783 (4)	Palpeur No-Mar bardage
019785 (5)	Palpeur polytuit
019784 (6) T	Palpeur languette
013256	Embout caoutchouc pour palpeur No-Mar
014977	Malette de transport
401482 (7)	Huile Impulse (115 ml)
115251 (8)	Nettoyant Impulse (300 ml)
013690 (9)	Kit de nettoyage*

* Contenu: Impulse Spray Nettoyant (300ml), Huile Impulse (115 ml), Chiffon de nettoyage, Instructions de nettoyage



CONTENU DU COFFRET

Code	Description
019710	IM90Xi cloueur à gaz

- Cloueur sans fil IM90Xi
- Malette de haute qualité
- Batterie Lithium
- Chargeur de batterie Lithium
- Lunettes de sécurité EN166: F
- Clé Allen
- Mode d'emploi
- Légende des pièces détachées
- Consignes de sécurité
- Déclaration de conformité CE

100% de garantie et de fiabilité!

3 ans de réparations et entretien **GRATUIT**



A l'enregistrement (dans le mois de l'achat) de votre PASLODE IM90Xi sur le site www.spitpaslode.be, vous bénéficiez de 3 ans de garantie complète. Après cette période vous bénéficiez de 2 ans de forfait de réparation à prix fixe. Demandez les tarifs à votre revendeur.

ITW Belgium b.v.b.a.
't Hofveld 3
1702 Grand-Bigard

© Copyright 2020 ITW Belgium
Aucun droit ne peut être appliqué sur les informations publiées.

VOTRE DISTRIBUTEUR PASLODE

www.spitpaslode.be



NEVER STOP BUILDING

X TREME LIGHT
X TREME BALANCED
X TREME PERFORMANCE

BE ONE
WITH YOUR

IM90Xi LITHIUM
CLOUEUR À GAZ

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES



BATTERIE LONGUE DURÉE

Jusqu'à 5 toits avec 1 batterie pleine.



ERGONOMIE PARFAITE – MOINS FATIGANT

Soulevez jusqu'à 3.000 kg en moins par toit grâce à un outil léger et bien équilibré.



OUTIL MULTIFONCTIONNEL

Large gamme d'accessoires et de fixations.



AUCUN TEMPS D'ARRÊT SUR LE CHANTIER

Une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ans.



POUR TOUTES LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Température de fonctionnement de -15 ° C à + 49 ° C.



TOUJOURS ASSEZ D'ÉNERGIE SUR LE CHANTIER

Le témoin de capacité indique rapidement le niveau de gaz et de charge.



FINITION PARFAITE ET CONSTANTE

Réglage d'enfoncement facile à utiliser.



COMPATIBLE POUR GAUCHERS ET DROITIERS

Crochet de ceinture bi-fonctionnel, peut être placé des deux côtés.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids(batterie incl.)	3,60 kg
Dimensions (L/B/H)	376 x 121 x 325 mm
Puissance	105 J
Longueur de clous	50 – 90 mm
Cycles	2 – 3 clous / seconde
Autonomie cartouche de gaz	1.250 tirs (-5°C)
Température de fonctionnement	-15° à +49°C
Nombre de tirs par batterie (1,25 Ah)	13.000 tirs
Temps de charge	90 minutes max.
Capacité magasin	47 clous

APPLICATIONS



Contreventements



Démo-vidéo

- Toiture
- Coffrage
- Liteaux
- Constructions bois
- Lames de planchers
- Revêtement de sol



Panneaux en bois

- Pose de montants
- Bardage
- Panneaux de couverture
- Emballage
- Terrasse bois
- Construction de clôtures



Toitures



Bardage

LE CLOUEUR SANS FIL LE PLUS FIABLE, CONFORTABLE ET A HAUTE PERFORMANCE POUR MULTI APPLICATIONS