

NAGELS EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN



BEWEZEN BETROUWBAAR- HEID, GEEN UITVALTIJD

Nagels, drijfstofcellen en gereedschap-
pen zijn ontwikkeld als een systeem.
Geproduceerd in Europa, voor optimale
prestaties en efficiënte lokale techni-
sche ondersteuning.



ALLE NAGELS DIE U NODIG HEEFT VOOR UW TOEPASSINGEN

Het assortiment bevat 3 hulpstukken,
5 afwerkingen, 8 lengtes en 3 verpak-
kingssoorten. Ontwikkeld voor verschil-
lende soorten hout, biedt de coating
optimale verwerkbaarheid.



CONSISTENT SCHIETEN

1250 schoten per drijfstofcel met exac-
te dosering per shot.



ROBUUSTE VERPAKKING

Hoge kwaliteit en recycleerbare verpak-
king ontworpen voor gebruik
in verschillende werkomstandigheden.



VEILIGE HOUTCONSTRUCTIES

Serviceklasse 1, 2 en 3 nagels zijn CE-
gemarkeerd en voldoen aan Eurocode 5.

FUEL PACKS



BLANK Binnen Eurocode 5 - Service Klasse 1

Code	Omschrijving	Type draad	Gas- patroon	Doos
142005	2.8 x 51 mm	Geringd	3	3.750
142011	2.8 x 63 mm	Geringd	3	3.750
142016	2.8 x 70 mm	Geringd	3	2.500
142018	2.8 x 75 mm	Geringd	2	2.500
142029	3.1 x 75 mm	Geringd	2	2.500
142022	2.8 x 80 mm	Geringd	2	2.500
142033	3.1 x 80 mm	Geringd	2	2.500
142036	3.1 x 90 mm	Geringd	2	2.500
142010	2.8 x 63 mm	Glad	3	3.750
142017	2.8 x 75 mm	Glad	2	2.500
142021	2.8 x 80 mm	Glad	2	2.500
142032	3.1 x 80 mm	Glad	2	2.500
142035	3.1 x 90 mm	Glad	2	2.500



GalvPlus® Buiten bescherming Eurocode 5 - Service Klasse 2

Code	Omschrijving	Type draad	Gas- patroon	Doos
142007	2.8 x 51 mm	Geringd	3	3.750
142013	2.8 x 63 mm	Geringd	3	3.750
142019	2.8 x 75 mm	Geringd	2	2.500
142030	3.1 x 75 mm	Geringd	2	2.500
142052	3.1 x 80 mm	Geringd	2	2.500
141209	2.8 x 63 mm	Glad	3	3.300
142034	3.1 x 80 mm	Glad	2	2.500
142037	3.1 x 90 mm	Glad	2	2.500
142072	3.1 x 90 mm	Unilock	2	2.500



Thermisch verzinkt Buiten Eurocode 5 - Service Klasse 3

Code	Omschrijving	Type draad	Gas- patroon	Doos
142000	2.5 x 50 mm	Geringd	2	2.500
142001	2.5 x 50 mm	Geringd	2	2.500
142014	2.8 x 63 mm	Geringd	3	3.750
142020	2.8 x 75 mm	Geringd	2	2.500
142031	3.1 x 75 mm	Geringd	2	2.500
142040	3.1 x 90 mm	Geringd	2	2.500



RVS A2 Buiten Eurocode 5 - Service Klasse 3

Code	Omschrijving	Type draad	Gas- patroon	Doos
142045	2.8 x 51 mm	Geringd	1	1.250
142080	2.8 x 55 mm	Geringd	1	1.250
142047	2.8 x 63 mm	Geringd	1	1.250
142048	2.8 x 70 mm	Geringd	1	1.250
142049	2.8 x 80 mm	Geringd	1	1.250
142053	3.1 x 90 mm	Geringd	1	1.250
142086	3.1 x 90 mm	Unilock	1	1.250

NAILSCREW®



Gemakkelijk los te schroeven nagels met de hoogste
belasting. Tot 15% extra t.o.v. ringnagels.



ELECTRO-GEALVANISEERD Buiten bescherming Eurocode 5 - Service Klasse 1 & 2

Code	Omschrijving	Gas- patroon	Doos
142100	2.8 x 50 mm Tx 15	1	1.250
142102	2.8 x 65 mm Tx 15	1	1.250
142104	2.8 x 75 mm Tx 15	1	1.250



RVS A2 Buiten Eurocode 5 - Service Klasse 3

Code	Omschrijving	Gas- patroon	Doos
142101	2.8 x 50 mm Tx 15	1	1.250
142103	2.8 x 65 mm Tx 15	1	1.250
142105	2.8 x 75 mm Tx 15	1	1.250



TOEBEHOREN

Code	Omschrijving
300348	Gaspatroon
018880	(1) Lithium Accu
018881	(2) Lithium Acculader
900507	(3) Autoadapter
019766	Standaard Magazijn
019783	(4) No-mar neusstuk voor rabatdelen
019785	(5) Neusstuk voor stalen dakpannen
019784	(6) Neusstuk Mes & Groef
013256	Rubber t.b.v. No-mar neusstuk
014977	Xi- Koffer
401482	(7) Impulse Olie (115 ml)
115251	(8) Impulse Reiniger (300 ml)
013690	(9) Reinigingskit*

* Inhoud: Impulse Reiniging Spray (300ml), Impulse Olie (15 ml), Reinigingsdoek, Reinigingsinstructies



INHOUD KOFFER

Code	Omschrijving
019710	IM90Xi stripnagelapparaat

- Draadloos stripnagelapparaat
- Draagbare koffer
- 1 x Lithium Accu
- Lithium Acculader
- Veiligheidsbril EN166:F
- Inbussleutel
- Gebruikershandleiding
- Onderdeeltekening
- Veiligheidsinstructies
- CE conformiteitsverklaring

100% garantie & zekerheid!

3 jaar GRATIS onderhoud & reparaties



Bij registratie van uw PASLODE IM90Xi op
www.spitpaslode.nl / www.spitpaslode.be
(binnen een maand na aankoop), geniet
u van 3 jaar volledige garantie inclusief gratis onderhoud.
Na deze periode wordt het apparaat 2 jaar tegen vaste
reparatiekosten gerepareerd.
Vraag uw distributeur naar de tarieven.

ITW Belgium b.v.b.a.
't Hofveld 3
1702 Groot-Bijgaarden

© Copyright 2020 ITW Belgium
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

UW PASLODE DISTRIBUTEUR

www.spitpaslode.be
www.spitpaslode.nl



NEVER STOP BUILDING



X TREME LIGHT

X TREME BALANCED

X TREME PERFORMANCE

BE ONE
WITH YOUR

IM90Xi LITHIUM
STRIPNAGELAPPARAAT

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN



ACCU MET LANGE LEVENSDUUR
Tot 5 daken met 1 volle accu.



PERFECTE ERGONOMIE – MINDER VERMOEIEND
Hef tot 3.000 kg minder per dak dankzij licht en uitgebalanceerd gereedschap.



MULTIFUNCTIONEEL GEREEDSCHAP
Uitgebreide reeks accessoires en bevestigingen.



GEEN TIJDVERLIES OP DE WERKPLEK
Betrouwbare en bewezen technologie, al meer dan 30 jaar.



VOOR ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN
Werktemperatuur van -15 °C tot +49 °C.



ALTIJD GENOEG ENERGIE OP DE WERKPLEK
Gas en accu indicator geeft snel het niveau van gas en accu aan.



PERFECTE EN CONSISTENTE AFWERKING
Eenvoudige diepte-instelling.



COMPATIBEL VOOR LINKS- EN RECHTSHANDIGEN
Bi-functionele riem-/spanthaak kan aan beide kanten geplaatst worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gewicht (incl. accu)	3,60 kg
Afmetingen (L/B/H)	376 x 121 x 325 mm
Vermogen	105 J
Nagellengte	50 – 90 mm
Nagelfrequentie	2 – 3 nagels / seconde
Aantal bevestigingen per gaspatroon	1.250 schoten (-5°C)
Temperatuur bij gebruik	-15° tot +49°C
Aantal bevestigingen per accu (1.25 Ah)	tot 13.000 schoten
Oplaadtijd accu	max. 90 minuten
Magazijn capaciteit	100 nagels (1 strip)

TOEPASSINGEN



Windverbanden



Demo-Video



Houten wanden

- Dakplaten
- Bekisting
- Dakspanten
- Houten constructies
- Beplating
- Vloerplaten

- (Gevel)bekleding
- Houtskelet
- Terrasoverkappingen
- Verpakking
- Terrasconstructie
- Hekconstructie

HET MEEST BETROUWBARE, COMFORTABELE EN HOOG PRESTERENDE DRAADLOZE STRIPNAGELAPPARAAT VOOR MULTI APPLICATIONS



Daken



Houtskelet bouw